



AXELENT

Est 1990

# Enkelsidig tvåvåningscykelställ

Vårt tvåvåningcykelställ är en smart och flexibel lösning. Det modulära systemet gör att du kan anpassa och utöka ditt cykelställ över tid, beroende på behov och utrymme. Välj mellan olika skenlösningar för att skapa den bästa parkeringen för just din verksamhet:




- **Fast skena** – En stabil och pålitlig lösning för de som önskar en installation utan rörliga delar.
- **Kort utdragbar skena** – Hjälper till att placera cykeln på rätt plats, vilket ger en ordnad och effektiv parkering.
- **Lång utdragbar skena med gasfjäder** – För extra användarvänlighet. Gasfjädern gör att cyklarna lätt kan lyftas och sänkas, vilket ger en smidig och ergonomisk parkering.

Det modulära systemet gör det möjligt att börja med en grundmodell och senare lägga till eller justera funktioner efter behov. Detta gör att du kan skapa en skräddarsydd lösning som växer och anpassar sig efter förändrade krav och utrymmen.






# Modeller




## Fast skena 3 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	DJUP (MM)	YTBEHANDLING	ÖVRIGT
 <b>300-22L</b> Min takhöjd 2420	800	3600	Varmgalvaniserad	4 cyklar
 <b>300-33L</b> Min takhöjd 2420	1200	3600	Varmgalvaniserad	6 cyklar
 <b>300-44L</b> Min takhöjd 2420	1600	3600	Varmgalvaniserad	8 cyklar

## Kort utdragbar skena 3 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	DJUP (MM)	YTBEHANDLING	ÖVRIGT
 <b>400-22UL</b> Rek djup & min takhöjd 3600x2420	800		Varmgalvaniserad	4 cyklar
 <b>400-33UL</b> Rek djup & min takhöjd 3600x2420	1200		Varmgalvaniserad	6 cyklar
 <b>400-44UL</b> Rek djup & takhöjd 3600x2420-2700	1600		Varmgalvaniserad	8 cyklar

## Lång utdragbar skena med gasfjäder 3 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	DJUP (MM)	YTBEHANDLING	ÖVRIGT
 <b>100-44L</b> Rek. djup & min takhöjd 3600x2420	1600		Varmgalvaniserad	8 cyklar
 <b>100-33L</b> Rek. djup & min takhöjd 3600x2420	1200		Varmgalvaniserad	6 cyklar
 <b>100-22L</b> Rek. djup & min takhöjd 3600x2420	800		Varmgalvaniserad	4 cyklar