



AXELENT

Est 1990

Dubbelsidigt tvåvåningscykelställ

Vårt tvåvåningscykelställ är en smart och flexibel lösning. Det modulära systemet gör att du kan anpassa och utöka ditt cykelställ över tid, beroende på behov och utrymme. Välj mellan olika skenlösningar för att skapa den bästa parkeringen för just din verksamhet:




- **Fast skena** – En stabil och pålitlig lösning för de som önskar en installation utan rörliga delar.
- **Kort utdragbar skena** – Hjälper till att placera cykeln på rätt plats, vilket ger en ordnad och effektiv parkering.
- **Lång utdragbar skena med gasfjäder** – För extra användarvänlighet. Gasfjädern gör att cyklarna lätt kan lyftas och sänkas, vilket ger en smidig och ergonomisk parkering.

Det modulära systemet gör det möjligt att börja med en grundmodell och senare lägga till eller justera funktioner efter behov. Detta gör att du kan skapa en skräddarsydd lösning som växer och anpassar sig efter förändrade krav och utrymmen.






Modeller

Fast skena 3 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	YTBEHANDLING	ÖVRIGT
 300-4444 Rek. djup & takhöjd 6600x2420-2700	1800	Varmgalvaniserad	16 cyklar
 300-3333 Rek djup & min takhöjd 6600x2420	1400	Varmgalvaniserad	12 cyklar
 300-2222 Rek. djup & min takhöjd 6600x2420	1000	Varmgalvaniserad	8 cyklar

Kort utdragbar skena 3 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	YTBEHANDLING	ÖVRIGT
 400-4444U Rek. djup & takhöjd 3600x2420-2700	1800	Varmgalvaniserad	16 cyklar
 400-3333U Rek. djup & takhöjd 3600x2420-2700	1400	Varmgalvaniserad	12 cyklar
 400-2222U Rek. djup & min takhöjd 3600x2420	1000	Varmgalvaniserad	8 cyklar

Lång utdragbar skena med gasfjäder 3 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	YTBEHANDLING	ÖVRIGT
 100-4444 Takhöjd 2420-2700	1800	Varmgalvaniserad	16 cyklar
 100-3333 Takhöjd 2420-2700	1400	Varmgalvaniserad	12 cyklar
 100-2222 Takhöjd 2420-2700	1000	Varmgalvaniserad	8 cyklar