



**AXELEN**

Est 1990

# Plastpanel

I vissa miljöer ställs krav på ett mer täckande skydd i form av genomsiktliga plastväggar eller täckande plåtväggar.

X-Guard Plast- och Plåtsystemet är lätta att montera och du kan använda samma stolpar och dörrpaket som till våra övriga nätväggsprodukter. För att undvika mellanrum mellan stolpe och sektion rekommenderar vi att du använder vår specialanpassade kantlist i plåt.

Plastväggarna är värmebeständiga upp till 60 grader och finns med klar plast.



# Modeller

## Höjd 750 mm 6 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 <b>W348-075025</b> Transparent	250	750	
 <b>W348-075040</b> Transparent	400	750	
 <b>W348-075080</b> Transparent	800	750	
 <b>W348-075100</b> Transparent	1000	750	
 <b>W348-075120</b> Transparent	1200	750	
 <b>W348-075150</b> Transparent	1500	750	

## Höjd 2200 mm 6 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)	FÄRG
 <b>W348-220025</b> Transparent	250	2200	
 <b>W348-220040</b> Transparent	400	2200	
 <b>W348-220080</b> Transparent	800	2200	
 <b>W348-220100</b> Transparent	1000	2200	
 <b>W348-220120</b> Transparent	1200	2200	
 <b>W348-220150</b> Transparent	1500	2200	

## Relaterade produkter

---



### TILLBEHÖR

#### Täcklist

Täcklist används för att täcka mellanrummet som blir mellan stolpe och panel. Täcklist i svart (RAL 9011) ingår vid leverans av plåt- och plastpaneler. Listen finns i höjderna 1900 och 2200 mm och f...

[2 artiklar](#)



### TILLBEHÖR

#### Passbit fast/justerbar

Passbit används som komplement då det är viktigt för kunden att skyddet har ett visst breddmått. De fasta passbitarna finns tillgängliga i alla höjder samt i två olika bredder. Standard utförande ä...

[13 artiklar](#)